TECHNICKÝ LIST

FOODLUBE CHAIN FLUID

Potravinářské mnohoúčelové mazivo určené pro mazání řetězů a dopravníků.
Netoxické, vodě odolné mazivo vyvinuté pro účinné mazání všech typů řetězů a dopravníků pracujících v potravinářských a čistých provozech

Vlastnosti

- **Teplotní rozsah –20°C až 150°C**
- **Vysoce odolné proti vymývání vodou**
- **Vynikající penetrace**
- **Dobré zátěžové parametry**
- **Vynikající ochrana proti korozi**
- **Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, olej z ořechů a geneticky modifikované přísady**
- **FDA Group 21 CFR 178.3570**
- **Registrace NSF H1 – 122069**
- **DIN V 10517**

Pokyny pro použití

- **Lze nanášet přímo na řetěz namáčením, štětcem nebo olejničkou.**
- **Vhodné pro automatické mazání - mělo by se používat ve shodě s pokyny výrobce mazacího systému.**

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: hbloch@hbloch.cz
www.hbloch.cz

ROCOL Lubricants
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÝ LIST

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled:	Světle žlutá, téměř bezbarvá kapalina
Základ	Polyalphaolefin
Teplotní rozsah	-20°C až 150°C
Viskozita základové kapaliny při 40°C	150 cSt
4 kuličkový test Shell (IP 239)(ASTM D2596) Svarová zátěž	180 kg
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována v rozsahu 1 až 40°C
Balení	5 litrů, 20 litrů

Datum: červen 2002

BLOCH SERVIS s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: hbloch@hbloch.cz
www.hbloch.cz

ROCOL Lubricants
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.