



TECHNICKÝ LIST

INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY

Univerzální, rychle schnoucí odmašťovací prostředek, který nezanechává žádné zbytky.

Speciální směs odmašťovacích rozpouštědel, vyvinutá pro odstraňování tuků, oleje a běžné mastné dílenské špíny ze široké škály povrchů. Je ideální pro použití tam, kde je vyžadováno rychleschnoucí nechlorované rozpouštědlo, zvláště je-li požadován bezezbytkově čistý povrch.

Vlastnosti

- **Mimořádně účinné rozpouštědlo pro čištění**
- **Rychle se odpařuje, osychá během několika sekund a nezanechává zbytky**
- **Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla**
- **Dostupný jako aerosol**
- **Je vhodný pro potravinářské/čisté provozy**
- **Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, oleje z ořechů a geneticky upravené přísady**
- **FDA Group 21 CFR 178.3570**
- **Má registraci NSF K1 - 135883**
- **DIN V 10517**

Pokyny pro použití

- **Před použitím dobře protřepejte a nanášejte ze vzdálenosti 15 – 30 cm.**
- **Sprej lze držet pod libovolným úhlem díky 360°ventilu**
- **Při práci nekuřte, nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného žhavého materiálu**
- **U těžšího znečištění může být třeba aplikaci opakovat**
- **U všech látek tohoto typu se doporučuje předem vyzkoušet snášenlivost lakovaných a upravovaných povrchů a pryží**

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020

e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled	Bezbarvá kapalina
Hnací médium	Oxid uhličitý (CO ₂)
Rozpouštědlo	Směs uhlovodíku a alkoholu
Bod vzplanutí (PMCC)	<0°C
Měrná hmotnost (kg/m ³)	0,74 (měřeno jako kg/l)
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována pod 50°C. Skladujte na místě mimo přímý dopad slunečních paprsků.
Balení	300 ml

Datum: leden 2004

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T