



TECHNICKÝ LIST VAC PUMP OIL

Vysoce výkonný vývěvový olej, vyvinutý s důrazem na maximalizaci životnosti maziva v podmínkách vysoké zátěže a zvýšené teploty. Nízký tlak par tohoto vývěvového oleje zvyšuje účinnost čerpání, olej je proto vhodný pro širokou škálu typů vývěv. Rocol Vac Pump Oil je také mimořádně účinný proplachový olej.

Vlastnosti

- Teplotní rozsah -5°C až 130°C
- Minimalizuje úsady v systémech vývěv
- Zvyšuje spolehlivost a účinnost vývěv
- Čistý výrobek s minimálním zápachem
- Chrání proti korozi způsobené vnikající vlhkostí
- Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, oleje z ořechů a geneticky upravené přísady
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Má registraci NSF H1 - 137855
- DIN V 10517

Pokyny pro použití

- Před plněním Rocol Vac Pump Oil by mělo být nejprve vypuštěno a vypláchnuto předchozí mazivo.
- Při vyplachování: Spust'te převodovku, aby se olej před vypuštěním zahřál
Naplňte Vac Pump Oil na požadovanou úroveň
Nechte běžet 30 minut bez zátěže
Vypusťte a naplňte novým olejem

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled:	Čistá, bezbarvá tekutina
Základ	Vysoce čistá základová kapalina
Viskozita při 40°C	100 cSt
Teplotní rozsah	-5°C až 130°C
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována v rozsahu 1 až 40°C
Balení	5 l, 20 l

Datum: leden 2005

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.